

**„Ślepy kosztorys”**  
**przebudowa drogi nr 5288P Bronów-Pleszew na odcinku od Bronowa do Taczanowa ;**  
**odcinek I (Taczanów-Lubomierz dł.2,02 km )**

Lp.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>D.01.01.01 Wyznaczenie trasy w terenie</b>				
1 d.1	Roboty pomiarowe	km	2,02		
Razem dział D.01.01.01 Wyznaczenie trasy w terenie					
<b>2</b>	<b>D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe</b>				
2 d.2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3cm z wbudowaniem materiału z rozbiórki na wewnętrznej krawędzi łuku	m2	141,10		
Razem dział D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe					
<b>3</b>	<b>D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy</b>				
3 d.3	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	4037,60		
4 d.3	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	12123,30		
Razem dział D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy					
<b>4</b>	<b>D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek min. -asfaltowych</b>				
5 d.4	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne z dowozem mieszanki	t	827,19		
6 d.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z dowozem mieszanki	m2	11921,42		
7 d.4	Regulacja pionowa studzienek dla krater ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
Razem dział D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek min. -asfaltowych					
<b>5</b>	<b>D.05.03.05 Nawierzchnie z kostki betonowej</b>				
8 d.5	przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora	m2	184,00		
Razem dział D.05.03.05 Nawierzchnie z kostki betonowej					
<b>6</b>	<b>D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW</b>				
9 d.6	Mechaniczne plantowanie - regulacja poboczy z zagęszczeniem	m2	5393,40		
Razem dział D.02.03.01. Wykonanie nasypów					
<b>wartość kosztorysowa bez podatku VAT</b>					
<b>podatek VAT 22%</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa</b>					

**Słownie zł:** .....