

dot. przetarg nieograniczony pn.  
**„zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”**

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Zmienia się pkt 2 ppkt 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

W SIWZ jest :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|   |  |
|---|--|
| Ciągnik rolniczy                                  | Fabrycznie nowy / rok produkcji nie wcześniej niż 2015 |
| <b>Wymiary</b>                                    |  |
| Długość   | Max. 5050 mm   |
| Szerokość   | Min. 1900 mm   |
| Wysokość  | Max. 2700 mm   |
| Prześwit  |  |
| <b>Dopuszczalna masa całkowita ciągnika</b>       | Min. 9000 kg   |
| <b>Silnik</b>                                     |  |
| Układ chłodzenia                                  | cieczą   |
| Moc   | Min. moc znamionowa 140 KM                             |
| Maksymalny Moment obrotowy                        | Min 725 Nm   |
| Normy emisji spalin                               | Wg aktualnie obowiązujących przepisów                  |
| <b>Pojemność zbiornika paliwa</b>                 | Min 220 litrów   |
| <b>Układ kierowniczy</b>                          | Hydrostatyczny ze wspomaganiem                         |
| <b>Układ hamulcowy</b>                            |  |
| Hamulce robocze                                   | Tarczowe mokre   |
| Hamulec postojowy                                 | Mechaniczny – sterowany ręcznie                        |
| Hamulce przyczep                                  | Pneumatyczne – jedno i dwu obwodowe                    |
| <b>Układ napędowy</b>                             |  |
| Sprzęgło  | Mokre z układem powershuttle                           |
| Skrzynia biegów                                   | Min 16 przełożeń / min 4 pod obciążeniem               |
| Minimalna prędkość przy obrotach mocy znamionowej | 250 m/h  |
| Napęd   | Mechaniczny 4 x 4 rozłączany z funkcją auto            |
| <b>Układ hydrauliczny</b>                         |  |
| Typ pompy   | O zmiennym wydatku                                     |
| Wydajność pompy                                   | Min. 110 l/min   |
| Ciśnienie nominalne                               | Min. 210 bar   |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej przedniej      | Podwójne gniazdo hydrauliki                            |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej tylnej         | Min. 3 pary hydrauliki zewnętrznej                     |
| Udźwig podnośnika przedniego                      | Min 2,5 tony   |
| Udźwig podnośnika tylnego                         | Min 7,5 tony   |
| <b>Wał odbioru mocy</b>                           |  |

|  |  |
|--|--|
| Tył ciągnika                                       | Min 3 prędkości 540 / 540 ECO/ 1000 z funkcją Auto WOM; sterowany niezależnie  |
| Przód ciągnika                                     | Min 1 prędkość 540 obr /min  |
| <b>Układ elektryczny</b>                           |  |
| <b>Oświetlenie</b>                                 | Min 4 lampy robocze z przodu i 4 z tyłu  |
| Wyposażenie  | Instalacja zewnętrzna 12v ; Licznik motogodzin; prędkościomierz; czujnik ciśnienia oleju i temp płynu chłodzącego  |
| <b>Kabina</b>                                      | Z atestem bezpieczeństwa   |
| Drzwi  | 2 szt.   |
| Klimatyzacja                                       | Min. manualna  |
| Wentylacja   | Tak  |
| Wycieraczki i spryskiwacze                         | Tak  |
| Szyby  | Min. tylna uchylna   |
| Siedzenie operatora                                | Amortyzowane pneumatycznie   |
| Siedzenie pasażera                                 | Tak  |
| <b>Ogumienie</b>                                   | Z profilem rolniczym   |
| koła przednie                                      | Min 420/65 R24   |
| Koła tylne   | Min 600/65 R38   |
| <b>Deklaracja zgodności</b>                        | CE / homologacja pojazdu   |
| <b>Kolor ciągnika</b>                              | Komunalny (pomarańczowy) lub biało – pomarańczowy  |
| Przyjazd serwisu technicznego do naprawy ciągnika  | Maks. 48 h   |
| Dostarczenie części zamiennych do naprawy ciągnika | Maks. 48 h   |
| Okres gwarancji                                    | Min 18 m-cy  |
| Odległość od punktu serwisowego                    | Maks. 50 km od Pleszewa  |
| <b>Wyposażenie</b>                                 | Przedni TUZ, podwójne gniazdo hydrauliki, obciążnik przedni 900 kg; instrukcja obsługi w języku polskim, lampa ostrzegawcza zespolona żółta spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia odnośnie warunków dodatkowych dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” |
| <b>Termin dostawy</b>                              | nie dłużej niż 3 miesiące od podpisania umowy  |

W SIWZ winno być:  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|   |   |
|---|---|
| Ciągnik rolniczy                                  | Fabrycznie nowy   |
| <b>Silnik</b>                                     |   |
| Układ chłodzenia                                  | cieczą  |
| Moc   | Min. moc znamionowa 140 KM  |
| Maksymalny Moment obrotowy                        | Min 600 Nm  |
| Normy emisji spalin                               | Wg aktualnie obowiązujących przepisów   |
| <b>Pojemność zbiornika paliwa</b>                 | Min 220 litrów  |
| <b>Układ kierowniczy</b>                          | Hydrostatyczny ze wspomaganiem  |
| <b>Układ hamulcowy</b>                            |   |
| Hamulce robocze                                   | Tarczowe mokre  |
| Hamulec postojowy                                 | Mechaniczny – sterowany ręcznie   |
| Hamulce przyczep                                  | Pneumatyczne – jedno i dwu obwodowe   |
| <b>Układ napędowy</b>                             |   |
| Sprzęgło  | Mokre z układem powershuttle  |
| Skrzynia biegów                                   | Min 16 przełożeń / min 4 pod obciążeniem  |
| Minimalna prędkość przy obrotach mocy znamionowej | 250 m/h   |
| Napęd   | Mechaniczny 4 x 4 rozłączany z funkcją auto   |
| <b>Układ hydrauliczny</b>                         |   |
| Typ pompy   | O zmiennym wydatku  |
| Wydajność pompy                                   | Min. 110 l/min  |
| Ciśnienie nominalne                               | Min. 210 bar  |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej przedniej      | Podwójne gniazdo hydrauliki   |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej tylnej         | Min. 3 pary hydrauliki zewnętrznej  |
| Udźwig podnośnika przedniego                      | Min 2,5 tony  |
| Udźwig podnośnika tylnego                         | Min 7,5 tony  |
| <b>Wał odbioru mocy</b>                           |   |
| Tył ciągnika                                      | Min 3 prędkości 540 / 540 ECO/ 1000 z funkcją Auto WOM; sterowany niezależnie                                     |
| Przód ciągnika                                    | Min 1 prędkość 540 obr /min   |
| <b>Układ elektryczny</b>                          |   |
| <b>Oświetlenie</b>                                | Min 4 lampy robocze z przodu i 4 z tyłu   |
| Wposażenie  | Instalacja zewnętrzna 12v ; Licznik motogodzin; prędkościomierz; czujnik ciśnienia oleju i temp płynu chłodzącego |
| <b>Kabina</b>                                     | Z atestem bezpieczeństwa  |
| Drzwi   | 2 szt.  |
| Klimatyzacja                                      | Min. manualna   |
| Wentylacja  | Tak   |
| Wycieraczki i spryskiwacze                        | Tak   |
| Szyby   | Min. tylna uchylna  |
| Siedzenie operatora                               | Amortyzowane pneumatycznie  |

|  |  |
|--|--|
| Siedzenie pasażera                                 | Tak  |
| <b>Ogumienie</b>                                   | Z profilem rolniczym   |
| koła przednie                                      | Min 420/65 R24   |
| Koła tylne   | Min 600/65 R38   |
| <b>Deklaracja zgodności</b>                        | CE / homologacja pojazdu   |
| <b>Kolor ciągnika</b>                              | Komunalny (pomarańczowy) lub biało – pomarańczowy  |
| Przyjazd serwisu technicznego do naprawy ciągnika  | Maks. 48 h   |
| Dostarczenie części zamiennych do naprawy ciągnika | Maks. 48 h   |
| Okres gwarancji                                    | Min 18 m-cy  |
| <b>Wyposażenie</b>                                 | Przedni TUZ, podwójne gniazdo hydrauliki, obciążnik przedni 900 kg; instrukcja obsługi w języku polskim, lampa ostrzegawcza zespolona żółta spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia odnośnie warunków dodatkowych dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” |
| <b>Termin dostawy</b>                              | nie dłużej niż 3 miesiące od podpisania umowy  |

W związku ze zmianą opisu zmienia się Zał. Nr 1 do oferty  
(opis –Dane techniczne sprzętu)

Wzór załącznika do pobrania.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmienia się termin składania ofert

**Nowy termin składania ofert - 18.03. 2016r.**

Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Pleszewie  
*mgr inż. Halina Meller*